

DISTRIBUTORE : Bianchi Lubrificanti s.r.l. 250230 Gottolengo (BS)

Tel 030951082 - fax 030951112 - E-mail :bianchilubrificanti@bianchilubrificanti.191.it

TRAX 12 BL

Olio per lubrificazione macchine nell'industria tessile

Descrizione

Il TRAX 12 BL è costituito da basi sottoposte a processi di raffinazione spinti sino alla totale eliminazione del contenuto di idrocarburi aromatici, resine e composti dello zolfo.

L'assenza di composti pericolosi, la buona compatibilità con la cute e la bassissima tendenza alla evaporazione ed alla formazione di nebbie lo rendono particolarmente apprezzato dagli operatori.

Il TRAX 12 BL presenta buone doti di lavabilità.

Applicazioni

Il TRAX 12 BL è specifico per la lubrificazione di macchine per l'industria tessile quali macchine per calze, macchine per cucire, imballatrici, etichettatrici, anelli di fusi per filatoi ed in generale in ogni applicazione ove è richiesto l'impiego di lubrificanti antimacchia.

Le caratteristiche chimico-fisiche e compositive consentono al TRAX 12 BL di trovare applicazione anche per la lubrificazione di cuscinetti ed ingranaggi non caricati e di meccanismi di precisione.

Vantaggi

- Colore bianco che evita il rischio della formazione di macchie d'olio indelebili sul materiale lavorato.
- Resistenza alla formazione di morchie, residui e lacche in presenza di elevati regimi termici.
- Efficaci proprietà antigoccia che riducono il rischio di contaminazione d'olio e di macchie sui materiali.
- Elevatissima adesività che assicura la permanenza di un velo lubrificante adeguato in presenza di elevate velocità, forze centrifughe e temperatura.
- Spiccato potere antiusura che preserva il logorio degli organi lubrificati (aghi, intermedi, camme, ecc.).
- Protezione contro fenomeni di corrosione indotti dall'umidità.
- Ottima asportabilità e compatibilità con le fibre lavorate.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +0 e +40°C. Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ad un anno.

Conferire l'eventuale prodotto usato al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

Scheda Tecnica



DISTRIBUTORE : Bianchi Lubrificanti s.r.l. 250230 Gottolengo (BS)

Tel 030951082 - fax 030951112 - E-mail :bianchilubrificanti@bianchilubrificanti.191.it

Caratteristiche Medie Indicative TRAX 12 BL

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione ISO	---	22	DIN 51511
Aspetto	---	Limpido	LF
Colore	---	Inf. 0.5	ASTM D 1500
Densità a 20°C	Kg/l	0.852	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	21	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm ² /s	4.2	ASTM D 445
Indice di viscosità	---	102	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-10	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	202	ASTM D 92
Usura Reichert	mm ²	18	LF

LF = Laboratorio Fuchs

D.B. 02/04 2 / 2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it