

Scheda Tecnica



DISTRIBUTORE :Bianchi Lubrificanti s.r.l. 250230 Gottolengo (BS)
Tel 030951082 - fax 030951112 - E-mail :bianchilubrificanti@bianchilubrificant.191.it

TRAX 16 C

Oli per lubrificazione macchine nell'industria tessile

Il TRAX 16 C è costituito da basi sottoposte a processi di raffinazione spinti sino alla totale eliminazione del contenuto di idrocarburi aromatici, resine e composti dello zolfo.

Il prodotto è quindi di colore bianco ed additivato con composti specifici volti al miglioramento delle caratteristiche di adesività, di resistenza contro l'ossidazione e protezione contro l'usura e lo sviluppo di ruggine.

L'assenza di composti pericolosi e la buona compatibilità con la cute e la bassissima tendenza alla evaporazione ed alla formazione di nebbie li rendono particolarmente apprezzati dagli operatori.

Vantaggi

- Colore bianco che evita il rischio della formazione di macchie d'olio indelebili sul materiale lavorato.
- Resistenza alla formazione di morchie, residui e lacche in presenza di elevati regimi termici.
- Efficaci proprietà antigoccia che riducono il rischio di contaminazione d'olio e di macchie sui materiali.
- Elevatissima adesività che assicura la permanenza di un velo lubrificante adeguato in presenza di elevate velocità, forze centrifughe e temperatura.
- Spiccato potere antiusura che preserva il logorio degli organi lubrificati (aghi, intermedi, camme, ecc.).
- Protezione contro fenomeni di corrosione indotti dall'umidità.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Prodotto	----	TRAX 16 C	----
Gradazione ISO	----	46	DIN 51511
Aspetto	----	Limpido	LF
Colore	----	Inf. 0.5	ASTM D 1500
Densità a 20°C	Kg/l	0.858	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	45.4	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm ² /s	6.8	ASTM D 445
Indice di viscosità	---	100	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-8	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	224	ASTM D 92
Usura Reichert	mm ²	16	LF

LF = Laboratorio Fuchs

Scheda Tecnica



DISTRIBUTORE :Bianchi Lubrificanti s.r.l. 250230 Gottolengo (BS)
Tel 030951082 - fax 030951112 - E-mail :bianchilubrificanti@bianchilubrificant.191.it

IMPIEGO

Il TRAX 16 C è specifico per la lubrificazione di macchine per l'industria tessile quali macchine per calze, macchine per cucire, imballatrici, etichettatrici, anelli di fusi per filatoi ed in generale in ogni applicazione ove è richiesto l'impiego di lubrificanti antimacchia.

Le caratteristiche chimico-fisiche e compositive consentono al TRAX 16 C di trovare applicazione anche per la lubrificazione di cuscinetti ed ingranaggi non caricati e di meccanismi di precisione.

MODALITA' DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed asciutto a temperature comprese fra +5 e +40°C.

Il prodotto, correttamente conservato, mantiene inalterate le caratteristiche per almeno un anno.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio Olii Usati in ottemperanza alla normativa vigente.

La presente Scheda Tecnica ha carattere informativo senza impegno da parte nostra e con riserva di eventuali modifiche di carattere tecnico.

Trax_c/PM/gv/499

